

Поршневой насос ВПН-15

Поршневой насос ВПН-15. Насос предназначен для перекачивания мезги, дрожжевых осадков, виноматериалов, коньяков, купажей, не газированных безалкогольных напитков и минеральных вод. Все детали, контактирующие с перекачиваемым продуктом, изготовлены из нержавеющей стали.

- Наличие реверсивного крана позволяет менять направление потока без остановки насоса.
- Установка перемещается одним человеком, проста, удобна и безопасна в эксплуатации.
- Присоединительные диаметры от 80мм.
(ус. сохранения производительности)
- По своим основным техническим характеристикам насос ВПН соответствует современному мировому уровню.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| НАСОС | Подача, м ³ /ч | Напор, МПа | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
|---------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------------------|------------------------|------------|
| ВПН-15 | до15 | 0,32 | 3 | 1500 | 900×430×960 | 180 |

Насос имеет следующие преимущества:

- Частотный преобразователь
- производительность 15 м³/ч (ВПН-15)
- увеличен диаметр камеры и объем
- использует шар-клапан 75 mm
- компактность, при увеличении производительности
- проточная часть выполнена из н\ж стали (увеличен срок службы)
- усиленный редуктор
- уменьшение пульсаций потока

Условия поставки:

Предоплата – 70%.

Срок изготовления – 45 дней.